



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS –MODEL VG-275C

<b>Nhãn hiệu tổ máy phát điện Cummins ( USA – MỸ )</b>	 <b>VG-275C</b>	
	Liên tục	Dự phòng
Công suất tổ máy (KW)	220	250
Công suất tổ máy (KVA)	275	312,5
Công suất động cơ tối đa (KW)	261	
Model động cơ	NTA855-G1	
Nhà sản xuất động cơ	CUMMINS DCEC	
Kết cấu động cơ	4 thì, 6 xilanh thẳng hàng	
Phương thức làm lạnh	Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây curoa truyền, bộ tản nhiệt téc nước đáp ứng nhiệt độ môi trường 40°C	
Kiểu điều tốc	Bộ điều tốc điện tử	
Phương thức khởi động	Khởi động điện 1 chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉnh lưu Silic	
Hệ thống lọc động cơ	Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô	
Hệ thống nhiên liệu	Bơm nhiên liệu loại hình A	
Dung tích xilanh (L)	14	
Tỷ số nén	14,5:1	
Tốc độ vòng quay	1500 rpm	
Đường kính xilanh x khoảng chạy (mm)	140 x 152	
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h)	57,5	63
Lượng gió thoát ra (m <sup>3</sup> /s)	5550	
Lượng khí đốt (m <sup>3</sup> /s)	390	
Lượng khí thải ((m <sup>3</sup> /s))	1014	
Nhiệt độ khí thải (°C)	496	
Lượng nhớt (L)	36,7	
Lượng nước làm mát (L)	63,9	
<b>Nhà sản xuất đầu phát</b>	 <b>Stamford</b>	
Model	HCI 444D	
Mạch bảo vệ	Công tắc không khí MCCB	

Điện áp định mức/tần suất/hệ số công suất	3 pha 4 dây, 400V/230V, 50Hz,đai sau 0.8
Dao động tần số	> 5%
Dao động điện áp không tải	≥ 95% - 105%
Dao động điện áp có tải	> ±1%
Kiểu kích từ	Không dùng chổi than, tự động điều chỉnh điện áp
Cấp cách điện/cấp bảo vệ	Cấp H/IP23
Ảnh hưởng sóng	TIF<50/THF<2%
Phụ kiện kèm theo	Bình acquy, dây acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động.
Kích thước máy không vỏ (mm)	3.020 x 1.100 x 1900
Trọng lượng máy không vỏ(kg)	2.800
Kích thước máy có vỏ(mm)	3.590 x 1.250 x 2.150
Trọng lượng máy có vỏ (kg)	3.200
<b>Bộ điều khiển:</b>	<b>Smartgen ( Anh )</b>
Model bộ điều khiển	GU 320B
Tự động tắt máy khi	Nhiệt độ nước cao, áp lực nhớt thấp, tốc độ động cơ cao, mực dầu thấp, lỗi khởi động
Chức năng hiển thị	Điện áp, điện thế, tổng số giờ hoạt động, tần số, mức dầu, nhiệt độ động cơ, điện áp xạc bình
Thông báo lỗi	Điện áp thấp , điện áp cao, nhiệt độ động cơ cao, không xạc bình
Các chức năng khác	Theo catalog của nhà sản xuất bộ điều khiển Smartgen
<b>Thùng cách âm</b>	
Độ ồn tiêu chuẩn của nhà máy Cummins, cách xa 7m	<= 72 dPA
Tiêu chuẩn chất lượng của tổ máy phát điện	ISO 9001:2000, ISO 14000, ISO 3026, ISO 5825, BS 4999, BS 5514, AS 1359, ACE 34, CE COMPLANCE